



**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ**
Καβείρων 12, 69100 Κομοτηνή
Τηλ. 25310.22547, 81470
Fax: 25310.25866
<http://www.everodopi.gr>
e-mail: info@everodopi.gr

Κομοτηνή, 07 Φεβρουαρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

Για την εγκατάσταση ανελκυστήρα

στο κτίριο του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για «Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης» CPV : 45313100-5 συνολικού προϋπολογισμού 27.800 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) . Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς .

Παρακαλούμε , αφού λάβετε υπόψη τους όρους της πρόσκλησης ,να καταθέσετε τον φάκελο της προσφοράς σας μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών . Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα από το αρμόδιο τμήμα Προμηθειών της Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου και ώρα 14.00

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή τηλεφωνικά) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και της κατάταξης τους. Προυπόθεση συμμετοχής στην διαδικασία είναι η κύρια απασχόληση των συμμετεχόντων να είναι συναφής με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού)

1. Πίνακας συμμόρφωσης
2. Οικονομική προσφορά
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1699/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας .
5. Ασφαλιστική-Φορολογική ενημερότητα
6. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους .
7. Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική πρόσκληση . Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων .

Το Επιμελητήριο διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει ,αναστείλει ,τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ,καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή και τρίτων προσώπων . Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής ,κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης ,το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού ,κοινωνικού και εργατικού δικαίου ,όπως αυτές απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 .

Επίσης ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ,ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Σκοπός της προμήθειας είναι η εγκατάσταση εξωτερικού ανελκυστήρα στο κτίριο του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης επί της οδού Καβείρων 12στην Κομοτηνή ο οποίος θα πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες από την νομοθεσία προδιαγραφές .

Ο υδραυλικός ανελκυστήρας στον εξωτερικό ημιυπαίθριο χώρο του κτιρίου του Ε.Β.Ε.Ρ στην Κομοτηνή επί της οδού Καβείρων θα είναι τριών (3) στάσεων και θα έχει ωφέλιμο φορτίο 630 κιλά, 8 ατόμων κατά ελάχιστο.

- Θα είναι κατασκευασμένος και θα λειτουργεί σύμφωνα με την τελευταία νομοθεσία και οδηγία περί ανελκυστήρων EN81.20 & EN81.21, EN81.70 (Cat. 2) και κατάλληλος για χρήση κι από ΑΜΕΑ με αμαξίδιο
- . Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος και να λειτουργεί μέσα σε ειδικά κατασκευασμένο, πιστοποιημένου κατασκευαστή μεταλλικό φρεάτιο, πακτωμένο σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, υπολογισμένο στατικά και κατασκευαστικά για ανελκυστήρα. Το μεταλλικό φρεάτιο θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου και με επένδυση λαμαρίνα με ηλεκτροστατική βαφή σε επιλεγόμενη απόχρωση RAL. Οι απαιτούμενες διαστάσεις του φρεατίου έχουν υπολογιστεί και περιγράφονται παρακάτω στα λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Θα έχει αυτόματες θύρες ορόφων και θαλάμου, σύμφωνα με τη σημερινή ισχύουσα νομοθεσία, επενδυμένες με ηλεκτροστατική βαφή σε επιλεγόμενη απόχρωση RAL, καθαρού ανοίγματος 900mm όπως περιγράφονται στα λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Ο θάλαμος του ανελκυστήρα θα είναι μεταλλικός επενδυμένος με ηλεκτροστατική βαφή σε επιλεγόμενη απόχρωση RAL, εναρμονισμένος κατασκευαστικά και ποιοτικά στη σημερινή ισχύουσα νομοθεσία. Οι

απαιτούμενες διαστάσεις του θαλάμου έχουν υπολογιστεί και περιγράφονται παρακάτω στα λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά και είναι οι απαιτούμενες ελάχιστες διαστάσεις για ανελκυστήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Το υδραυλικό σύστημα του ανελκυστήρα που έχει υπολογιστεί θα περιλαμβάνει υδραυλική βαλβίδα λειτουργίας, η οποία θα ελέγχει ηλεκτρονικά την πίεση και τη ροή του ειδικού υδραυλικού ελαίου προς το έμβολο, προσαρμόζοντας αυτή ανάλογα με το φορτίο του θαλάμου (αριθμό ατόμων) και την θερμοκρασία.
- Το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα θα είναι μεταλλικό-εξωτερικά τοποθετημένο, εγκεκριμένο και πιστοποιημένο, τύπου MRL ανάλογων διαστάσεων όπως περιγράφονται παρακάτω στα λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα θα πρέπει να παρέχει 2 χρόνια εγγύηση. Η εγγύηση θα καλύπτει όλο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό με την προϋπόθεση ότι η συντήρηση διενεργείται από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο του εγκαταστάτη. Η εγγύηση δεν θα καλύπτει φθορές που έχουν προκληθεί από φωτιές, πλημμύρες, βανδαλισμό, ξαφνική απώλεια τάσης ισχύος ή κακή χρήση.
- Ο χρόνος παράδοσης σε λειτουργία πρέπει να είναι 70 εργάσιμες ημέρες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, πλην εορτών και αργιών. Να σημειωθεί ότι αυτός δεν συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε αλλαγή στις προδιαγραφές του παρόντος εγγράφου μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος :

- να προσκομίσει στην Υπηρεσία εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης τα πιστοποιητικά και τις προδιαγραφές των υλικών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει : ηλεκτρικού πίνακα, ηλεκτρικής εξάρτησης ,κομβιοδόχων κλπ . Τα υλικά θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία ως προς την συμμόρφωσή τους με τη μελέτη και θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο μόνο μετά από την έγκρισή τους .
- με το πέρας της τοποθέτησης των υλικών να υποβάλει τεχνικό φάκελο για τον ανελκυστήρα με το υπόμνημα των εργασιών και τα πιστοποιητικά και εγχειρίδια των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν . Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει για τον ανελκυστήρα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίησή του από πιστοποιημένο φορέα .

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 1:2 με μηχανοστάσιο τύπου (MRL)

①

- ο 0,64 m/s
- ο 630 kg
- ο 8 Άτομα
- ο 3 Στάσεις
- ο Μεταλλικό Φρεάτιο πιστοποιημένου κατασκευαστή
- ο Βαλβίδα Ηλεκτρονική (τύπου Bucher)
- ο Πίνακας Ανελκυστήρα
- ο Προ-καλωδίωση
- ο Κανονισμοί: EN81.20 & EN81.21, EN81.70 (Cat 2)

Τεχνικές Προδιαγραφές & ΣχεδιασμόςΠροδιαγραφές Θαλάμου

Διαστάσεις Πχ Βx Υ (Υψηλ. Εμβαδόν)	1120x1410x2075 (2330)	mm	158m ²
Τύπος και Finishing	Ηλεκτροστατική βαφή, πλακάκι πάτωμα Ψευδοροφή, INOX Κουπαστή (3 Τμχ), Φωτισμός LED Tubes, Πάνω από κουπαστή		

Επιπλέον Συμπεριλαμβάνεται

Κάγκελο Standard 70cm 1 πλευρά EN81-20(L),
Τηλεσκοπική 81-21 Ποδιά Θαλάμου

Κομβιοδότης

Ηλεκτροστατικής βαφής, Graphic LCD Display,
RDB Mπλε Buttons, Μονοφωνία Amigo

Στοιχεία COP

Buttons (3 Τμχ) Μπουτόν Κλήσης, Άνοιγμα, Κλείσιμο,
Κουδούνι
Ηχείο

Διαστάσεις Πόρτας Θαλάμου Πχ Υ

900x2000 mm

Τύπος και Finishing

(1 Τμχ) 2-Φυλλη Τηλεσκοπική, Ηλεκτροστατικής βαφής
Panels, Φωτοκουρτίνα (Στον Θάλαμο), Σει Ασφάλισης θαλάμου

Διαστάσεις Πόρτας Ορόφου Πχ Υ

900x2000 mm

Τύπος και Finishing

(3 Τμχ) 2-Φυλλη Τηλεσκοπική, Ηλεκτροστατικής βαφής
Panels, Ηλεκτροστατικής βαφής Κάσωμα πόρτας,
Εγκατάσταση στον Οροφο, Ποδιές ΟρόφουΠροδιαγραφές LOPs

Τύπος και Finishing

(3 Τμχ) Plate H/B, Εγκατάσταση Επκάσια

Στοιχεία LOPs

LCD Display σε κάθε όροφο, RDB Μπλε Buttons,
Κάθετα EN81-70 Βέλη

2

Τεχνικές Προδιαγραφές**Στοιχεία φρεατίου**

Πλάτος Φρεατίου(x)	1625	[1735]	mm
Βάθος Φρεατίου(y)	1770	[1970]	mm
Διαδρομή	7900		mm
Υψος Τελ. Ορόφου	3370	[3650]	mm
Κάτω Απόληξη	400		mm
Υλικό Φρεατίου	Μεταλλικό		
Μετρημένο Πλάτος Φρεατίου	Όχι		
Θέση Εμβόλου	Αριστερά		
Τύπος Οδηγών Θαλάμου	89X62X16	5m	(5Τμχ)
DBG(Άνοιγμα οδηγών)	900		mm
Στηρίγματα Οδηγών ανά	1240		mm

Στοιχεία βαριών

Βάρος Σασί	165	kg
Βάρος Θαλάμου	378	kg
Βάρος Πορτών	75	kg

Ωφέλιμο Φορτίο(Q)	630	kg
P+Q	1248	kg

Στοιχεία Μηχανοστασίου

Θέση	(Ντουλάπα MRL: Κάτω)
------	----------------------

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

3

Πλαίσιο Θαλάμου

Πιστοποιημένου κατασκευαστή με instantaneous Αρπάγη, Ρόδες (Κάτω-Πάνω), με Δοκιμή Αρπάγης, Elastic προσκρουστήρες, Κοιλοδοκός 2020mm, Προστασία Πυθμένα (2Τμχ), Στηρίγματα Εμβόλου (3Τμχ), Τερματικοί διακόπτες

Εμβολο	Ευρωπαϊκής κατασκευής (1 Τμχ) 100x5x4200mm σε 1 κομμάτι (Βαλβίδα Θραύσης Κάτω) VP114
Στηρίγματα Οδηγών	(10Σετ) Στηρίγματα Οδηγών Θαλάμου
Τροχαλία Συρματόσχοινα	Τροχαλία Φ400 mm x4 Συρματόσχοινα Θαλάμου 4x Φ10mm με Κώνους
Μονάδα ισχύος	11kW, 150l/min, Bucher Invalve 250/160, 45 starts/h, με δεξαμενή συλλογής λαδιού, Πρεσοστάτης χαμηλής πίεσης, με σιγαστήρα, με 4m Ελαστικός σωλήνας 1 1/4" με 2 πλέγματα, Ελάχιστη Πίεση: 17,02bar / Μέγιστη Πίεση: 33,12bar
Διάφορα	Λάδια (14 Δοχεία)

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

Πίνακας

simplex 12,5KW Down Collective

Ντουλάπα MRL

H/B (A2), Διαστάσεις: 2100x980x510 (ΠxΒxΥ)

Καλωδίωση

Προ-καλωδίωση με Λάμπες led

Προδιαγραφές Μεταλλικού Φρεατίου**Μεταλλικό Φρεάτιο**

Τύπος

Εξωτερική εγκατάσταση με Οροφή

Finishing Σκελετού

Ηλεκτροστατικής βαφής

Finishing Επένδυσης

H/B Panels

Λεπτομέρειες Μεταλλικού Φρεατίου

1735x1880x11950mm

χωρίς Ανυψωτική Δοκός, χωρίς Στέγαστρο

*Η απόσταση μεταξύ των ορόφων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3m και ένα ζεύγος στηριγμάτων να τοποθετείται κάθε 3-3,5m σε 2 πλευρές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο ανάδοχος φέρει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη από ενέργειες ή έλλειψη ενεργειών για την προστασία του προσωπικού του , τρίτων καθώς και του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων

Ο ανάδοχος κατά την προμήθεια και τοποθέτηση έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας , των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιοδήποτε τρίτο και για τη λήψη των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος . Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφάλειας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων , μελέτη προσωρινής σήμανσης, χρήση οχημάτων κλπ) όταν απαιτείται και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα .

Για οποιαδήποτε εργασία στα πλαίσια της αναληφθείσας προμήθειας και τοποθέτησης που μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας εξοπλισμού ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών , πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα πριν την έναρξη της εργασίας (ειδοποίηση των χρηστών, σήμανση των χώρων κλπ) . Ειδικά στην περίπτωση ακινητοποίησης ανελκυστήρα λόγω εργασιών πρέπει να τοποθετούνται οι κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες σε κάθε πόρτα φρέατος .



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο κτίριο του
Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Ροδόπης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- Στη στήλη: «Απάντηση προσφέροντος» πρέπει να αναγράφεται σητά από τον προσφέροντα η λέξη «Ναι». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

Χαρακτηριστικό	Υποχρεωτική απάντηση	Απάντηση προσφέροντος
Ο προσφέρων έλαβε γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους της διακήρυξης και τα τεύχη που τη συνοδεύουν	Ναι	
Τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνα με τη στήλη (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς και του τεύχους της τεχνικής περιγραφής-τεχνικών προδιαγραφών.	Ναι	
Ο προσφέρων θα υποβάλει τα πιστοποιητικά των υλικών, θα υποβάλει τον τεχνικό φάκελο των προποιοτήσεων για ενημέρωση του βιβλίου συντήρησης ανελκυστήρα σύμφωνα με το τεύχος της τεχνικής περιγραφής-τεχνικών προδιαγραφών.	Ναι	

Χορηγή _____ / _____ / 2022
(ημερομηνία συμπλήρωσης)
Ο προσφέρων